

Проект рубок ухода за лесами

ПРХ

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Лесничество (лесопарк) Заудинское

Участковое лесничество Тарбагатайское, квартал 8 выдел 20, площадь 14,5га.

Категория защитных лесов* Леса расположенные в полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях горах.

Характеристика лесорастительных условий лесного участка (в т.ч. рельефа, гидрологических условий, почвы) Тип В, рельеф горный, автоморфные, глинисто-песчаные.

1. Потребность насаждения в проведении рубки ухода (в первую, вторую, третью, четвертую очередь - наличие других насаждений, требующих ухода в первую, вторую или третью очередь) _____

2. Характеристика насаждения: исходная (до рубки) – проектируемая (после рубки) _____

Выдел	Площадь	Состав древостоя		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Кол-во деревьев по породам, тыс. шт./га		Сомкнутость (полнота) по породам		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во (тыс.шт/га)	
		исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	14,5	7С 1Л 2Б	7С 1Л 2Б	100/ 100/ 100/	100/ 100/ 100/	30/ 30/ 24/	30/ 30/ 24/	21/ 21/ 22/	21/ 21/ 22/	389 68 124	350 61 112	0,55 0,08 0,19	0,49 0,07 0,17	----	----

3. Классификация деревьев на категории по лесоводственно – биологическим признакам:

I – лучшие: Здоровые деревья, имеющие полнодревесный, очищенный от сучьев прямой ствол, равномерно развитую, нормально охвоенную крону, хорошее ускорение.

II – вспомогательные: Деревья, способствующие формированию ствола и кроны лучших деревьев, выполняющие почвозащитную функцию.

III - нежелательные (подлежащие вырубке): Перестойные, подверженные гнили, ослабленные, в росте, больные деревья.

4. Этапы и сроки проведения рубок ухода (месяцы, год) 2018 год

5. Интенсивность рубок ухода: очень слабая

5.1. В % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 10 %.

5.2. Сумма площадей сечений 26,9

5.3. Объем вырубасмой древесины по породам (кбм), в т.ч. при прокладке технологических

коридоров:

Сосна 219 м³.

Лиственница 34 м³.

Береза 59 м³.

6. Проектируемая технология ухода: Среднепасечная

6.1 **Подготовительные лесосечные работы** должны проводиться с целью создания необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ. К подготовительным лесосечным работам относятся следующие работы:

1) разметка в натуре границ погрузочных пунктов, трасс магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;

2) разметка в натуре границ лесных дорог, мест размещения лесных складов, других строений и сооружений;

3) рубка деревьев на площадях погрузочных пунктов, трассах магистральных и пасечных волоков (технологических коридорах), производственных и бытовых площадках, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается;

4) рубка деревьев на площадях лесных дорог, в местах размещения лесных складов, других строений и сооружений, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается;

5) рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается;

6) установка информационных знаков.

Объем древесины, вырубасмой при размещении магистральных и пасечных волоков, производственных и бытовых площадок, учитывается при определении общей интенсивности выборочных рубок.

Основные лесосечные работы:

К основным лесосечным работам относятся процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (деревьев, кустарников, лиан в лесах), определенные частью 1 статьи 16 Лесного кодекса Российской Федерации:

1) валка (в том числе спиливание, срубание, срезание) лесных насаждений;

2) трелевка древесины;

3) частичная переработка древесины;

4) хранение древесины в лесу;

5) иные процессы, технологически связанные с рубкой лесных насаждений.

В лесах с влажными почвами любого механического состава, а также свежими суглинистыми почвами трелевка древесины в весенний, летний, осенний периоды допускается только по волокам, укрепленным порубочными остатками.

Трелевка древесины на склонах крутизной свыше 20 градусов должна осуществляться канатными установками или с помощью летательных аппаратов. Запрещается устройство волоков - террас на склонах крутизной свыше 20 градусов.

На участках выборочных рубок количество поврежденных деревьев не должно превышать 5 процентов от количества оставляемых после рубки.

К поврежденным деревьям относятся следующие деревья:

1) с обломом вершины;

2) со сломом ствола;

3) с наклоном на 10 градусов и более;

4) с повреждением кроны на одну треть и более поверхности;

- 5) с обдиром коры на стволе, составляющим 10 и более процентов окружности ствола;
- 6) с обдиром и обрывом скелетных корней.

Заключительные лесосечные работы

К заключительным лесосечным работам относятся следующие работы:

- 1) очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков;
- 2) снос созданных лесных складов, других строений и сооружений;
- 3) приведение в состояние, пригодное для использования по назначению, лесных дорог, имевшихся до осуществления лесосечных работ;
- 4) приведение в надлежащее состояние нарушенных мостов, просек, водотоков, ручьев, рек.

Очистка мест рубок от порубочных остатков должна проводиться одновременно с рубкой лесных насаждений и трелевкой древесины. После проведения указанных работ допускается доочистка лесосек.

Очистка мест рубок осуществляется следующими способами:

сбором порубочных остатков в кучи с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период;

Сжигание порубочных остатков сплошным палом не допускается.

При трелевке деревьев с кронами сжигание порубочных остатков должно производиться по мере их накопления на специально подготовленных площадках.

Очистка лесосек от порубочных остатков осуществляется с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3432; 2011, N 20, ст. 2820; 2012, N 6, ст. 671; N 46, ст. 6339; 2014, N 16, ст. 1901) и Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г. N 414 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 28, ст. 3431; 2012, N 46, ст. 6339).

6.2. Расстояние между технологическими коридорами, существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными) непрямолинейными 40-45м

6.3. Ширина пасек 25-35 м.

6.4. Ширина технологических коридоров (волоков) 4-6 м

6.5. Количество и размеры погрузочных пунктов 1 пункт размером 50 * 50 м = 0,25 га

6.6. Ширина оставляемых полос и коридоров ухода при линейной технологии _____

7. Учет и оценка результатов проведения рубок ухода по результатам осмотра лесосеки

Проект составил: И.Леса Т.м. (подпись) Пальшин А.А. (ФИО, должность)